



V-třmeny

- Jsou určeny pro připojování vodičů k praporečům typu "V" a "W" a k přechodovým svorkám typu V, W a WD.
- Snadná montáž.
- Montáž bez mechanické úpravy vodiče.
- Použití:
 - pojistkové spodky s V-praporecí
 - lištové pojistkové odpínače FSD1, FSD2, FSD3
 - pojistkové lišty FSR1, FSR2, FSR3.

Typ	Objednací kód	Hmotnost [kg]	Balení [ks]
4836 N-S	OEZ:07383	0,041	1
4835 ¹⁾	OEZ:38778	0,045	1
5845	OEZ:20479	0,085	1
5836-2x70	OEZ:07382	0,078	1
5837-2x240 ²⁾	OEZ:07386	0,167	1

¹⁾ Sada obsahuje: V-třmen 4836 N-S + izolační kryt V-třmenu


²⁾ Nelze použít pro lištové pojistkové odpínače FSD

Izolační kryt V-třmenu

Typ	Objednací kód	Popis	Hmotnost [kg]	Balení [ks]
4834SK	OEZ:00021	pro V-třmeny 5845	0,041	1

Parametry

Typ	Použití s praporecí typu „V“	Dotahovací moment [Nm]	Rozměry [mm]			Odstranění izolace kabelu [mm] A
			X	Y	Z	
4836 N - S	V	20	28	38	21	max. 23
4835	V	12 ÷ 15	27	37	18	max. 23
5845	W	25	34	49	23	max. 25
5836 - 2x70	V	20	28	58	18	max. 23
5837 - 2x240	W	30	37	76	23	max. 25



Průřezy a typy vodičů

Typ	Průřez vodiče S [mm ²]			
	sektorový sláněný sm	sektorový plný se	kruhový sláněný rm	kruhový plný re
4836 N - S	25 ÷ 120 Cu/Al	25 ÷ 120 Cu/Al	10 ÷ 95 Cu/Al	10 ÷ 95 Cu/Al
4835	25 ÷ 120 Cu/Al	25 ÷ 120 Cu/Al	10 ÷ 95 Cu/Al	10 ÷ 95 Cu/Al
5845	35 ÷ 240 Cu/Al	35 ÷ 300 Cu/Al	10 ÷ 185 Cu/Al	10 ÷ 240 Cu/Al
5836 - 2x70	2x (25 ÷ 120) Cu/Al	2x (25 ÷ 120) Cu/Al	2x (16 ÷ 95) Cu/Al	2x (16 ÷ 95) Cu/Al
5837 - 2x240	2x (70 ÷ 240) Cu/Al	2x (95 ÷ 300) Cu/Al	2x (50 ÷ 120) Cu/Al	2x (70 ÷ 150) Cu/Al

